

Wittkopp Anchor 4000 Instrukcja uproszczona



Uwaga: Programowanie zamka należy wykonać na otwartych drzwiach

1. Kod administratora i użytkownika

1.1 Założenie kodu użytkownikowi (program 1)

Administrator może założyć kod użytkownikowi, jednak nie odwrotnie.

		✓	✗
1.	przytrzymaj przyciśnięty klawisz „1” aż do trwałego zaświecenia czerwonej LED	■ ■	■ ■
2.	wprowadź swój 6-cyfrowy kod administratora np.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	wprowadź nowy 6-cyfrowy kod użytkownika np.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod użytkownika np.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

- nowy kod użytkownika zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy kod różni się w dwóch miejscach o jedną cyfrę od kodu istniejącego.
- jeżeli nowy kod zostanie odrzucony, rozpocznijcie Państwo ponownie proces programowania

1.2 Zmiana kodu administratora lub użytkownika (program 0)

		✓	✗
1.	przytrzymaj przyciśnięty klawisz „0” aż do trwałego zaświecenia czerwonej LED	■ ■	■ ■
2.	wprowadź swój stary 6-cyfrowy kod np. kod użytkownika	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	wprowadź nowy 6-cyfrowy kod np.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod np.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

1.3 Usuwanie kodu użytkownika (program 3)

Administrator może usunąć kod użytkownika, jednak nie odwrotnie.

		✓	✗
1.	przytrzymaj przyciśnięty klawisz „3” aż do trwałego zaświecenia czerwonej LED	■ ■	■ ■
2.	wprowadź swój 6-cyfrowy kod zarządzający np.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

2. Bezpieczeństwo

2.1. Na otwartych drzwiach sejfu, po zmianie kodu, nowym kodem należy kilkakrotnie zamek otworzyć i zamknąć.

2.2 Sprawdzić po zamknięciu zamka czy drzwi sejfu są zablokowane.