









# Wittkopp Anchor 4000 Instrukcja uproszczona



**Uwaga: Programowanie zamka należy wykonać na otwartych drzwiach**









## 1. Kod administratora i użytkownika

### 1.1 Zmiana kodu administratora lub użytkownika (program 0)

		✓	✗
1.	przytrzymaj przyciśnięty klawisz „0” aż do trwałego zaświecenia czerwonej LED		
2.	wprowadź swój <b>stary</b> (fabryczny ) 6-cyfrowy kod administratora		
3.	wprowadź <b>nowy</b> 6-cyfrowy kod np.		
4.	wprowadź ponownie <b>nowy</b> 6-cyfrowy kod np.		

### 1.2 Założenie kodu użytkownikowi (program 1)





Administrator może założyć kod użytkownikowi, jednak nie odwrotnie.

		✓	✗
1.	przytrzymaj przyciśnięty klawisz „1” aż do trwałego zaświecenia czerwonej LED		
2.	wprowadź swój 6-cyfrowy kod administratora np.		
3.	wprowadź nowy 6-cyfrowy kod użytkownika np.		
4.	wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod użytkownika np.		

- nowy kod użytkownika zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy kod różni się w dwóch miejscach o jedną cyfrę od kodu istniejącego.
- jeżeli nowy kod zostanie odrzucony, rozpocznijcie Państwo ponownie proces programowania

### 1.3 Usuwanie kodu użytkownika (program 3)

Administrator może usunąć kod użytkownika, jednak nie odwrotnie.

		✓	✗
1.	przytrzymaj przyciśnięty klawisz „3” aż do trwałego zaświecenia czerwonej LED		
2.	wprowadź swój 6-cyfrowy kod zarządzający np.		

## 2. Bezpieczeństwo

**2.1. Na otwartych drzwiach sejfu, po zmianie kodu, nowym kodem należy kilkakrotnie zamek otworzyć i zamknąć.**

**2.2 Sprawdzić po zamknięciu zamka czy drzwi sejfu są zablokowane.**